XS-IPD844ZWH-4E

Telecamera Dome IP X-Security

4 Megapixel (2688x1520)

Lente Varifocale 2.7 ~ 13.5 mm

Autofocus Motorizzato

PoE IEEE802.3af | H.265+

Impermeabile IP67 Antivandalo IK10

X-Security Camera IP
1/3" Progressive CMOS
4 Megapixel (2688x1520)
0 Lux
IR 30 m
Obiettivo motorizzato varifocale 2.7~13.5 mm Autofocus
Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
WDR (120dB)
Impermeabile IP67
Registrazione su scheda SD
IR CUT
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	X-SECURITY
Sensore ottico	1/3" Progressive CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasso Main Stream	4Mp (1~20 FPS) / 3Mp (1 ~ 25/30 FPS)
Tasso Extra Stream	D1/CIF (1 ~ 20/25 FPS)
Compressione	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ottica	2.7 ~ 13.5 mm (H: 96º)(V:70º)
Illuminazione minima	0.03 Lux (Colore)
Illuminazione a infrarossi	0 Luce / LEDs IR (30 m)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Allarme	Non disponibile
Audio	Non disponibile
Accesso remoto	Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 520 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30º C ~ +60º C
Grado di protezione	Impermeabile IP67, Antivandalo IK10
Dimensioni	89 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	400 g