

# XS-IPDM885SAW-8-EPOE

Telecamera IP 4K Startlight  
1/2.5" Progressive Scan CMOS  
Compressione H.265+ / H.265 /  
H.264+ / H.264  
Lente 2.8 mm | ePoE 800m/10Mbps  
o 300m/100Mbps  
IR LEDs Portata 60 m | Audio  
Rilevamento intelligente IVS



X-Security  
Telecamera IP  
1/2.5" Progressive CMOS  
8 Megapixel (3840x2160)  
Lente 2.8 mm  
Alta sensibilità Starlight  
0 Lux  
IR Array Distanza 50 m  
Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264  
RJ-45 10/100 BaseT  
PoE IEEE802.3af  
ePoE che consente la trasmissione fino a 300m a 100Mbps o 800m a 10Mbps  
Impermeabile IP67  
WDR  
Audio  
IR CUT  
Registrazione su scheda SD  
Rilevamento intelligente: volti, crossing line, intrusioni - Interfaccia WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR  
Compatibile con ONVIF

# Specificazioni

Marca	X-Security
Sensore ottico	1/2.5" Progressive CMOS
Risoluzione massima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasso Main Stream	4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25fps)
Tasso Extra Stream	D1 (1 ~ 25 FPS)
Compressione	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.264: 24 Kbps ~ 10 Mbps H.265: 14Kbps ~ 9,9Mbps
Ottica	2.8 mm (H: 112°)
Illuminazione minima	0.3 Lux @ F1.6 (Color)
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Array IR LEDs (50 m)
Miglioramenti immagine	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Memorizzazione interna	Micro SD card slot, Max 128 GB
Allarme	Non disponibile
Audio	Microfono integrato
Accesso remoto	Web browser, software CMS (DSS / PSS), Smartphone (DMSS) e NVR
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af / ePoE che consente la trasmissione fino a 300m a 100Mbps o 800m a 10Mbps
Grado di protezione	Impermeabile IP67
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	93,7 mm (Fo) x 79 (Ø) mm
Peso	470 g