

XS-XVR3104-H1

Videoregistratore 5n1 X-Security
4 CH HDTV I / HDCVI / AHD / CVBS /
4+1 IP
1080N/720P (25FPS) | H.265
Allarmi e Audio All-over-Coax
Uscita HDMI Full HD e VGA
Ammette 1 hard disk



X-Security
DVR 5n1
4 CH vídeo HDTV I/HDCVI/AHD/CVBS / 4+1 IP / 1 CH audio
H.265+/H.265
Risoluzione per canale: 1080N/720P (25FPS)
Control PTZ (RS485/Coaxial)
Allarme non disponibile
Allarmi e Audio All-over-Coax
Uscita HDMI Full HD e VGA
Mouse
Espacio para 1 HDD

Specificazioni

Marca	X-Security
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	Fino a 5 Canali IP (2Mpx), sostituendo tutti i canali BNC
Uscita video	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Ingressi audio	1 Canale RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compressione video/audio	H.265+ / H.265 G.711u
Risoluzione display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Risoluzione di registrazione	1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF
Stream Principale	1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS)
Stream Secondario	CIF (1~15 FPS)
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Funzioni intelligenti	Funzione POS Allarme/audio/aggiornamento per Coassiale (All-over-Coax)
Allarmi	Non disponibile
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rete
Memorizzazione interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso)
Comunicazione	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Mouse e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Accesso remoto	Browser (ActiveX), App per smartphone o software PSS
Alimentazione	DC 12 V / 2 A
Dimensioni / Peso	48 (La) x 260 (Lu) x 236 (Al) mm / 0.9 Kg