

ONV515

Telecamera IP H.264 720p
8 LED IR Distanza 5 m
Installazione Plug&Play P2P
Ethernet e Wifi
Registrazione su scheda SD
Onvif, compatibile con NVR



Telecamera IP NIVIAN facile da installare (Plug & Play), con movimento remoto e compatibile con NVR ONVIF.

Composta da un sensore d'immagine 1/4" 1.3 Megapixel CMOS colore e con una straordinaria risoluzione da 720p (1280x720). Formato di compressione video H.264 e velocità di trasferimento 25 FPS. Obiettivo fisso di 3.6 mm con un campo visivo diagonale di 90°. 8 LED infrarossi che si attivano automaticamente offrendo così un'immagine nitida a 0 Lux (oscurità totale) ad una distanza massima di 5 m. Dispone di un filtro IR CUT automatico che permette di ottenere durante il giorno un'immagine dai colori nitidi e reali.

Connessione Web tramite porta Ethernet o Wifi. Audio bidirezionale, con microfono, ingresso e uscita audio incorporati. Dispone di 1 ingresso e 1 uscita allarmi. Movimento orizzontale di 350° e Vertical di 100°, che permette muovere la telecamera da remoto. Slot per scheda SD fino a 32 GB, che permette salvare video e screenshot quando la telecamera detetti movimento o riceva un allarme.

Si tratta di una telecamera IP facile da installare, grazie al suo sistema Plug & Play (P2P) che in 3 comodi passi le permetterà accedere alla telecamera da remoto:

- Colleghi la telecamera all'alimentazione e al suo router
- Scarichi l'applicazione per smartphone iSmartView Pro
- Aggiungi la telecamera all'applicazione mediante lettura del codice QR situato sotto la telecamera

Potrà accedere da remoto alla telecamera attraverso il browser, il software per la gestione di più telecamere e lo smartphone. Accesso tramite utente/password, potendo definire più utenti e fino ad un massimo di 9 accessi simultanei. Compatibile con lo standard ONVIF, per cui può funzionare con vari NVR sul mercato. Server DDNS di fabbrica protetto tramite password con cui potrà accedere alla telecamera da remoto in modo semplice e senza aver bisogno di IP fissa.

Especificaciones

Sensore d'immagine	1/4" 1.3 Megapixel CMOS colore
Risoluzione	1280x720 (720P), 640x360 (VGA), 320x180 (QVGA)
Velocità di trasferimento	25 FPS
Compressione	H.264
Obiettivo	3.6 mm (90°)
Illuminazione minima	0 Lux / 8 LED (5 m)
Audio	Audio bidirezionale (microfono, ingresso e uscita audio)
Movimento Pan/Tilt remoto	Orizzontale: 350°, Verticale: 100°
Interfaccia Web	Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX e Wifi IEEE 802.11b/g/n
Protocollo Web	HTTP?UDP?SMTP?FTP?DHCP?DDNS?NTP?UPNP, RTSP, TCP
Interoperabilità	ONVIF, RTSP
Accesso Plug&Play	P2P, con lettura codice QR
Controllo di allarmi	Uscita: 1 canal; Ingresso: 1 canal
Notificazione eventi	Email, FTP e registrazione video e immagine su scheda SD
Sicurezza	Dispone di 3 livelli, password e gestione multi-livello di utenti
Accesso remoto	Browser, Software per PC e Smartphone
Memorizzazione interna	Slot scheda SD, Max 32 GB (non inclusa)
Uso	Interni
Alimentazione	DC 5 V / 1,5 A
Dimensioni / Peso	111 (Al) x 110 (An) x 125(Fo) mm / 375 g