

Velvet DT FACTORY





SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA (IRP+uW) A TENDA PER ESTERNO

La soluzione ideale per applicazioni all'esterno

 *Double technology curtain detector for outdoor application*





Hub-P / Hub-CP



46,5 mm

110 mm



44 mm



ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso.

INFRARED ANTIMASKING

Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.



IMPERMEABILITÀ

Il rivelatore è IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni nei profili di chiusura.

WATERPROOF

The detector is waterproof due to the presence of seals in closing edge.



ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.

MICROWAVE ANTIMASKING

Allows you to report any attempt to MASK the microwave.



PORTATA 12 METRI

Il rivelatore ha una portata operativa di 12 metri (come da prove secondo EN 50131-2-4 Grado 2 CLASSE IV).

12 METERS RANGE

The detector has an operating range of 12 meters (as the test made according EN 50131-2-4 Grade 2 CLASS IV).



COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA

Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura.

TEMPERATURE COMPENSATION

Processing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.



ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO

Il rivelatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") o in AVVICINAMENTO ("a corridoio").

CROSSING APPROACHING

The detector can be set for operation through ("curtain") or approaching ("corridor").