

CV621V-Q4N1

Telecamera bullet Gamma 4Mpx PRO

4 in 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)

1/3" Omnivision 4.0 Megapixel

OV4689+FH8538M

Ottica Varifocale 2.7~13.5 mm

IR LEDs Array autonomia 60 m

Menù OSD remoto da DVR

ERROR! FORMATO INADECUADO



Telecamera bullet HDTVI, HDCVI, AHD e Analógica

Gamma PRO

1/3" Omnivision 4.0 Megapixel

OV4689+FH8538M

4Mpx

Uscita 4 in 1

Lente 2.7~13.5 mm

0 Lux - IR Array Distanza 60 m

2DNR

IR CUT

Impermeabile IP66

Specificazioni

Gamma	4Mpx PRO
Sensore ottico	1/3" Omnivision OV4689+FH8538M
DSP	FH8538M
Risoluzione	4Mpx@25FPS (HDTVI, HDCVI, AHD)
Uscita video	1 x BNC commutabile HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Illuminazione minima	0 Lux / 2 LED Array IR (60 m)
Funzioni basiche	Menù OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funzioni OSD configurabili	AE, 2DNR, AWB
Ottica	Obiettivo varifocale 2.7~13.5 mm
Alimentazione	DC 12 V / 580 mA max.
Grado di protezione	Impermeabile IP66
Temp. funzionamento	-10° C ~ +60° C
Dimensioni	327 (Fo) x 112 (Ø) mm
Peso	750 g