

DM957VFZIB-F4N1

Camera dome Gama 1080p ULTRA
4 in 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
1/2.9" Sony© 2.19 Mpx Exmor
Ottica Motorizzata Autofocus 2.8~12
mm
3 LED Array IR Distanza 40 m
SenseUp, 3DNR, ATR, IR CUT



Telecamera dome varifocal con infrarossi, per esterni. Tecnologia 4 in 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) Gama 1080p ULTRA.

Composto da un sensore 1/2.9" Sony © 2.19 megapixel Exmor (modello IMX323) e DSP (modello X600), che offre una risoluzione di 1080p a 25 FPS. Ottica varifocal motorizzata e messa a fuoco automatica (Autofocus) da 2.8 ~ 12 mm con un campo diagonale di visione di 94° a 25°, controllabile da remoto attraverso il menu PTZ di un videoregistratore HDCVI. 3 LED infrarossi che si attivano automaticamente fornendo un'immagine nitida a 0 Lux (oscurità totale) ad una distanza massima di 40 m. Ha filtro IR CUT automatico che permette durante il giorno di avere un'immagine con colori vividi e reali.

grazie alla loro DSP ha anche menu OSD accessibile in formati HD, in remoto dal registratore tramite il cavo coassiale, o entrambi i formati dal collegamento del cavo della tastiera per configurare la telecamera e regolare i parametri più importanti:

- WDR, garantendo spettacolare qualità delle immagini in qualsiasi illuminazione
- Sense-Up, mantiene l'immagine chiara e vivida con scarsa illuminazione
- ACE, miglioramento del contrasto adattivo, per tonalità chiaramente distinguibili
- 3DNR, sistema di riduzione digitale del rumore senza perdita di messa a fuoco
- AWB, bilanciamento automatico dei bianchi per colori reali
- BLC (Backlight Compensation) e HLC (Strong Light Compensation)
- Defog, diminuisce l'effetto della nebbia compensando il contrasto globale
- Smart IR, esposizione ottimale in notturna a infrarossi
- Privacy Mask con 16 zone
- Rilevatore di movimento (Videosensore)

Ha 2 uscite video BNC: quello principale commutabile in formato HD con l'interruttore da tastiera e altri CVBS formato analogico standard per test video.

Custodia in alluminio, impermeabile secondo il protocollo IP66,, può essere utilizzato sia per interni che per esterni. Semplice installazione su parete o soffitto grazie alla sua staffa 360°.

Specificazioni

Gamma	1080p ULTRA
Sensore ottico	1/2.9" Sony© 2.19 Megapixel Exmor (modello IMX323)
DSP	X600
Risoluzione	HD 1080p (1920x1080) a 25 FPS / CVBS 1000TVL
Uscita video	1 x BNC conmutabile HDTV 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS / 1x BNC CVBS (test video)
Illuminazione minima	0 Lux / 3 LED Array IR (40 m)
Funzioni basiche	Menù OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funzioni OSD configurabili	WDR, SC, SenseUp, ACE, AE, 2D&3D-NR, AWB, AGC, Mask, MD, Defog
Ottica	Varifocal Motorizzata Autofocus 2.8 ~ 12 mm (94° ~ 25°)
Alimentazione	DC 12 V / 450mA max.
Grado di protezione	Impermeabile IP66
Temp. funzionamento	-10° C ~ +60° C
Dimensioni	95 (Fo) x 130 (Ø) mm
Peso	500 g