

HCVR4081

DVR HDCVI

8 CH HDCVI o CVBS / 1 CH audio /

2 IP

1x720p (25FPS) + 7x720p (12FPS)

No allarmi

Uscita VGA e HDMI Full HD

Supporta 1 hard disk



DVR Universale video e audio HDCVI X-SECURITY.

Ha 8 ingressi video BNC, che permettono di collegare su uno stesso canale telecamere HDCVI o analogiche CVBS senza differenze, ed 1 ingresso audio RCA. Ha 1 uscita audio RCA e 2 uscite video: una uscita VGA e una uscita HDMI Full HD. Sistema operativo Linux incluso, con multitasking pentaplex che permette: visualizzazione in diretta, registrazione, riproduzione, backup e accesso da remoto allo stesso tempo.

Compressione video H.264 e audio G.711. Registrazione video a 12 FPS per canale con risoluzione 720p. In aggiunta, consente l'aggiunta di telecamere IP tramite sostituzione di canali analogici, con una risoluzione massima di 1080p (Bitrate max. 10 Mbps). Diversi metodi di registrazione: manuale, programmata, per rilevamento di movimento. Supporta storage in 1 hard disk interno SATA fino a 4 TB. Non ha allarmi. Privacy mask e sistema filigrana, per verificare eventuale manomissione del video. Control PTZ dalla porta RS485.

Facile da usare grazie al menù grafico, viene fornito con mouse USB. Backup esterno tramite dispositivi USB (memoria, hard disk o masterizzatore) e via rete ethernet. Ha una uscita di rete RJ45 che permette un potente accesso da remoto via browser (mediante ActiveX), via software PSS o applicazione per smartphone. Supporta Dual Stream, che permette un accesso rapido e fluido da Internet. Supporta DDNS, che consente un facile accesso da remoto anche con IP dinamico.

Especificaciones

Formato video	HDCVI / analogico CVBS / IP
Ingressi video	8 Canali BNC, HDCVI o CVBS senza distinzioni
Configurazione ibrida	Fino a 6 Canali BNC e 2 Canali IP (1080p)
Uscite video	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Ingressi audio	1 Canale RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compressione video/audio	H.264 / G.711
Risoluzione display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Risoluzione registrazione	1920x1080(1080p), 1280x720(720p), 960x576(960H), 704x576(D1)
Codifica Main Stream	1 Canale x 720p (1~25 FPS) + 7 Canali x 720p (1~12 FPS) Canale 1~8: 960H/D1 (1~25 FPS)
Codifica Extra Stream	Canale 1~8: CIF/QCIF (1~12 FPS)
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Diretta, Registrazione, Riproduzione, Backup e Accesso da Remoto
Allarmi	Non disponibili
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento
Backup	Dispositivi USB / Rete
Storage interno	1 HDD SATA 3.5" fino a 4 TB (non incluso)
Comunicazione	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Mouse e backup) / RJ45 (Ethernet)
Accesso da remoto	Browser (ActiveX), App smartphone o software PSS
Alimentazione	DC 12 V / 2.0 A
Dimensioni / Peso	40 (Al) x 260 (An) x 220 (Fo) mm / 0.75 Kg