

# CV945VFWIB-HAC

Telecamera bullet HDCVI

720P (50FPS)

1/3" Sony© Exmor 1.37 Mpx IMX238

Ottica varifocale 2.8~12 mm

2 LED array Distanza 60 m

Menù OSD da remoto con WDR

reale



Telecamera bullet varifocale HDCVI 720P con infrarossi e WDR reale, adatta per esterni.

Consente video analogico ad alta definizione HD su cavo coassiale o UTP, con trasmissione dei segnali video, audio e dati su lunghe distanze su un solo cavo con ridotte interferenze. Con sensore 1/3" Sony© 1.37 Megapixel Exmor (modello IMX238) e DSP (modello EN773E) che offre una risoluzione 720P a 50/60 FPS. Ottica varifocale 2.8 ~ 12 mm con angolo di campo da 94° a 25°. 2 LED array infrarossi che si attivano automaticamente fornendo un'immagine nitida a 0 Lux (oscurità completa) ad una distanza massima di 60 m. Con filtro IR CUT automatico che durante il giorno permette ottenere un'immagine con colori nitidi e reali.

Grazie al DSP ha a disposizione menù OSD, accessibile da remoto dal DVR su cavo coassiale, con possibilità di configurare la telecamera e regolare i suoi parametri più importanti:

- WDR reale 120 dB, che assicura una spettacolare qualità d'immagine con qualsiasi condizione di illuminazione
- Sense-Up, con scarsa illuminazione mantiene l'immagine chiara e viva
- ATR, Adaptive Tone Reproduction migliora il gradiente dei toni e la definizione
- DNR, sistema di riduzione digitale del rumore senza perdita di infocamento
- AWB, regolazione automatica del bilanciamento del bianco per dei colori reali
- BLC (Compensazione del Controluce) e HLC (Compensazione Luci Forti)
- Defog, diminuisce l'effetto nebbia compensando il contrasto globale
- Smart IR, esposizione notturna ottimale con infrarossi
- Privacy mask con 16 zone
- Rilevamento di movimento (Videosensore)

Ha 2 uscite video con connessione BNC: una principale in formato HDCVI e un'altra in formato analogico standard CVBS che offre risoluzione di 700 TVL. Resistente all'acqua, secondo protocollo IP66, può essere usata sia in interni che in esterni. Staffa per pareti inclusa.

# Especificaciones

<b>Sensore immagine</b>	1/3" Sony© 1.37 Megapixel Exmor (IMX238)
<b>DSP</b>	EN773E
<b>Risoluzione</b>	720P (1280x720) a 50/60 FPS
<b>Uscita video</b>	1 x BNC (HDCVI) / 1 x BNC (CVBS sistema PAL)
<b>Illuminazione minima</b>	0 Lux / 2 LED array (60 m)
<b>Funzioni base</b>	Menù OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
<b>Funzioni OSD configurabili</b>	WDR, Sense-Up, DNR, HLC, BLC, AWB, AGC, Mask, MD
<b>Livello di protezione</b>	IP66
<b>Ottica</b>	Varifocale 2.8 ~ 12 mm (94° ~ 25°)
<b>Alimentazione</b>	DC 12 V / 500 mA
<b>Temp. funzionamento</b>	-20° C ~ +50° C
<b>Dimensioni</b>	165 (Fo) x 110 (Ø) mm
<b>Peso</b>	810 g