

UTS 4.3 PROX

Console
e dispositivi di comando



UTS 4.3 PROX

Console di gestione e programmazione con touch screen capacitivo TFT 4,3". Sintesi vocale. Lettore chiave RFID integrato. Interfaccia grafica semplice ed intuitiva.



UTS 4.3 PROX - Caratteristiche tecniche e funzioni

Generalità	Console di comando	UTS 4.3 PROX
	Indirizzamento	Digitale
	Collegamento	Serial Bus RS485
Interfaccia utente	Display	Colori TFT 4.3"
	Risoluzione	480 x 272 pixel
	Touch screen	Capacitivo multipoint
	Informazioni funzionali	Iconografia dinamica
	Sintesi vocale	Della centrale
	Speaker	Multifunzionale
	Help contestuale	Grafico
	Programmi gestibili	Max. 15
Autoprotezioni	Antiapertura/rimozione	Micro-switch

Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	12V DC
	Tensione operativa	10V...15V DC
	Assorbimento a riposo	80mA @ 12V DC
	Assorbimento max.	160mA @ 12V DC
Caratteristiche fisiche	Temperatura di esercizio	+5°C...+40°C
	Classe ambientale	II
	Grado di protezione	IP40
	Contenitore	ASA
	Dimensioni [L x A x P]	154 x 104,6 x 23mm
	Peso	230g
Conformità	Norme	EN 50131-1 EN 50131-3

La Tecnoalarm si riserva la facoltà di cambiare in qualsiasi momento caratteristiche e funzioni del prodotto, senza nessun preavviso.



UTS 4.3 PROX

Approvata per centrali omologate



Sistemi compatibili: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440



Console di gestione e programmazione, con integrato lettore di prossimità per chiavi RFID. Interfaccia utente polifunzionale composta da: touch screen TFT 4,3" di tipo capacitivo, sintesi vocale (da centrale, filo S), dispositivo di segnalazione acustica. Interfaccia grafica interattiva semplice ed intuitiva. Iconografia dinamica contestuale. Funzione Help grafico. Capacità di gestione fino a 15 programmi funzionali. Collegamento su bus RS485. Raffinato design, linea ultrasottile. Montaggio superficiale. Contenitore ABS antistatico. Cover bianca o grigia.

Codice: **F127UTS43PROX**

Codice: **F127UTS43PROXGR**



Tecnoalarm
Via Ciriè, 38 - 10099 - San Mauro T.se Torino (Italy)
tel. +390112235410 - fax +390112735590
tecnoalarm@tecnoalarm.com - www.tecnoalarm.com



Tecnoalarm FRANCE
495, Rue Antoine Pinay - 69740 Genas
Lyon (France)
tél. +33478406525 -
fax +33478406746
tecnoalarm.france@tecnoalarm.com
www.tecnoalarm.com
Agence de Paris:
125, Rue Louis Roche
92230 Gennevilliers

Tecnoalarm ESPAÑA
c/Vapor 18 (Pol. Ind. El Regas)
08850 Gavà - Barcelona (España)
tel. +34936622417
tecnoalarm@tecnoalarm.es
www.tecnoalarm.com